

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Nº DoP-BI_aV.02-140701

Code d'identification unique du produit type:

Carreaux Céramiques Pressé à Sec, absorption d'eau $E_b \leq 0,5$ % (grupe BI_a, GL e UGL)

Usage(s) prévu(s):

Pour revêtements de sol et mur, intérieurs et extérieurs

Fabricant:

RECER-Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro, Portugal

Tel.: +351 234 730 500/Fax: + 351 234 730 501

recer@recer.pt / www.recer.pt

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**

Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au Feu	A1 _n /A1	
Dégagement de substances dangereuses:		
- Cadmium*	NPD	
- Plomb*	NPD	
- COV	A+	
Force de rupture		
- épaisseur $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
- épaisseur $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Module de rupture	≥ 35 N/mm ²	EN 14411:2012
Glissance	NPD	
Adhérence, pour		
- mortier à base de ciment, type C2	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Resistance aux chocs thermiques	Conforme	
Durabilité pour:		
- usage intérieur	Conforme	
- usage extérieur: resistance au gel-dégel	Conforme	

*Pour carreaux émaillés destinés aux plans de travail ou surfaces murales où la préparation d'aliments a lieu et ces derniers peuvent être en contact direct avec la surface émaillée du carreau.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Antero Marques Calvo, *Président de Conseil d'Administration*

Oliveira do Bairro, le 1^{er} juillet 2014

Recer
Ind. de Rev. Cerâmicos, S.A.
A Administração

