

# DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° DoP-BIIIV.02-140701

Code d'identification unique du produit type:

**Carreaux Céramiques Pressé à Sec, absorption d'eau  $E_b > 10\%$  (grupe BIII, GL)**

Usage(s) prévu(s):

**Pour revêtements de mur intérieurs**

Fabricant:

**RECER-Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.**

Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro, Portugal

Tel.: +351 234 730 500/Fax: + 351 234 730 501

[recer@recer.pt](mailto:recer@recer.pt) / [www.recer.pt](http://www.recer.pt)

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**

## Performance(s) déclarée(s)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<b>Réaction au Feu</b>	A1	
<b>Dégagement de substances dangereuses:</b>		
- Cadmium*	NPD	
- Plomb*	NPD	
- COV	A+	
<b>Module de rupture</b>		
- épaisseur $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	EN 14411:2012
- épaisseur $< 7,5\text{mm}$	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
<b>Glissance</b>	NPD	
<b>Adhérence, pour</b>		
- mortier à base de ciment, type C2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
<b>Resistance aux chocs thermiques</b>	Conforme	
<b>Durabilité pour:</b>		
- usage intérieur	Conforme	

\*Pour carreaux émaillés destinés aux plans de travail ou surfaces murales où la préparation d'aliments a lieu et ces derniers peuvent être en contact direct avec la surface émaillée du carreau.

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.**

**Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Antero Marques Calvo, *Président de Conseil d'Administration*

Oliveira do Bairro, le 1<sup>er</sup> juillet 2014

  
 Ind. de Rev. Cerâmicos, S.A.  
 A 4510107020

