

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº DoP-BIIIV.02-140701

Código de identificação único do produto-tipo:

Ladrilho Cerâmico Prensado a Seco, com absorção de água $E_b > 10\%$ (grupo BIII, GL)

Utilização(ões) prevista(s):

Aplicação em revestimentos de parede interiores.

Fabricante:

RECER-Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.

Apartado 20, 3771-953 Oliveira do Bairro, Portugal

Tel.: +351 234 730 500/Fax: + 351 234 730 501

recer@recer.pt / www.recer.pt

Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4**

Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada
Reacção ao Fogo	A1	
Libertação de substâncias perigosas:		
- Cadmio*	NPD	
- Chumbo*	NPD	
-COV's	A+	
Módulo de rutura:		EN 14411:2012
- espessura $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	
- espessura $< 7,5\text{mm}$	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Resistência da colagem/aderência, para:		
- cimento cola, tipo C2	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade para:		
- utilização interna	Passa	

*Para ladrilhos vidrados quando se pretende que sejam utilizados em bancadas ou superfícies onde ocorra a preparação de alimentos e em que os alimentos podem entrar em contacto directo com a superfície vidrada.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Antero Marques Calvo, Presidente do Conselho de Administração

Oliveira do Bairro, 01 de julho 2014



Recer
Ind. de Rev. Cerâmicos, Lda
A Administração